

FLD SB ★★ ★

Brousící lamelový kotouč

Vysoce kvalitní leštící lamelový kotouč z netkané textilie.



CHARAKTERISTIKA

- Na lamely je použito kvalitní netkané textilie s prostoroově orientovanými syntetickými vlákny.
- Pomocí pryskyřice upevněna zrna z umělého korundu.
- Pro dosažení nejlepšího výkonu je potřeba používat úhlové brusky s regulovatelnými otáčkami.
- Doporučená řezná rychlost je 9 – 35 m/s.
- Dlouhá životnost.
- Dostupné ve třech hrubostech:
COARSE – hrubá
MEDIUM – střední
FINE – jemná

OBLAST POUŽITÍ

- Vhodné pro použití v technologii svařování a kovoobrábění.
- Odstranění lehce zoxidovaných povrchů.
- Čištění a leštění nelegované oceli, vysoce legované oceli, hliníku a neželezných kovů.
- Optimální výsledky při odstraňování oxidační vrstvy a žíhací barvy po svařování na nerezových ocelích.

VLASTNOSTI

Pojivo	Pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	Uzavřený
Podložka	Sklotextilní


TABULKA ZRNITOSTÍ

12	16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

OBLAST POUŽITÍ




Dřevo



Kovy



Nerezová ocel



Neželezné kovy



Barva, lak, tmel



Kompozity




Kámen, sklo, keramika

FORMY ZPRACOVÁNÍ



Brusné archy



Brusné výseky



Brusné role



Úzké pásy



Široké pásy



Brusné houbičky



Brousící lamelové kotouče



Brousící a řezací kotouče